

# МАСТА®

Лучшее качество в эконом-сегменте



## ШПАТЛЕВКА

**МАСТА®**



**СОБСТВЕННОЕ  
ПРОИЗВОДСТВО**

г. Екатеринбург, Генеральская 6А

НА РЫНКЕ С **1998** ГОДА

ГОДОВОЙ ОБЪЕМ  
ВЫПУСКА  
**87,3 ТОНН**



[www.masta66.ru](http://www.masta66.ru)

(343) 206-09-84

[masta-66@ya.ru](mailto:masta-66@ya.ru)

## ТОЛЬКО ТО, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ

1

Произведено исключительно на импортном сырье (из импортных компонентов), таких марок, как: «DOW», «FINDISP», «BASF», «Akzo Nobel», «BYK-Chemie», «Omya», «Tronox» .

2

Произведено на высокотехнологичном оборудовании, что позволяет добиться:

- Увеличения качества и скорости диспергирования;
- Улучшенного перетира;
- Технологичности процесса производства.

3

Использование трехступенчатой системы фильтрации воды , позволяющее очистить ее от металлов, бактерий.

4

Постоянный лабораторный контроль качества на каждом этапе производственного цикла.

5

Вся продукция морозостойкая.

## ВСЯ ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАННА



Гигиеническая характеристика продукции



Решение по заявке на проведение обязательной сертификации



Свидетельство о гос. регистрации ЕВРАЗЭС

## ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ

**Предназначена для:**

выравнивания стен и потолков перед окраской или наклейкой обоев, а также для заделки трещин и швов глубиной не более 5 мм на бетонные, цементные и оштукатуренные основания.

**Расход:**

1/0,6 кг – 2 кв.м

**Срок хранения:** 12 месяцев в плотно закрытой таре при температуре от -40 до +40оС.

**Рекомендации по применению:**

поверхность, на которую наносится шпатлевка, необходимо тщательно очистить от пыли и грязи влажной кистью или щеткой. Шпатлевку перед применением перемешать. С помощью шпателя заполнить все имеющиеся трещины, швы и другие дефекты, и разровнять по поверхности. Толщина одного слоя не более 2 мм, время высыхания 2 часа. После высыхания поверхность шлифуется наждачной бумагой или пемзой.

### ЦЕНЫ

в ведрах

1,5 кг	27 руб.	24,3 руб.	8 шт. в упаковке
2,5 кг	49 руб.	43,8 руб.	4 шт. в упаковке
5 кг	73,3 руб.	70,2 руб.	4 шт. в упаковке
20 кг	274,8 руб.	246,4 руб.	

в мешках

3 кг	29,8 руб.	25,6 руб.	10шт. в упаковке
------	-----------	-----------	------------------



1,5 кг



2,5 кг



5 кг



20 кг

Цены указаны 19.02.2015. О возможных изменениях спрашивайте у консультантов

## ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНАЯ

Предназначена для:  
заделки трещин и швов в деревянных полах,  
плинтусах, дверных и оконных блоках, а также  
для выравнивания деревянных поверхностей.

Расход:  
1/0,6 кг – 1,4 кв.м

Срок хранения: 12 месяцев в плотно закрытой  
таре при температуре от -40 до +40оС.

Рекомендации по применению:  
поверхность, на которую наносится шпатлевка,  
необходимо тщательно очистить от пыли и грязи  
влажной кистью или щеткой. Шпатлевку перед  
применением хорошо перемешать. С  
помощью шпателя заполнить все имеющиеся  
трещины, швы и другие дефекты, и разровнять  
по поверхности. Толщина одного слоя не более  
2 мм, время высыхания 4-6 часов. После  
высыхания поверхность шлифуется наждачной  
бумагой или пемзой.

### ЦЕНЫ

в ведрах	в розницу	оптом	
1,5 кг	43,7 руб.	39,3 руб.	8 шт. в упаковке
2,5 кг	74,2 руб.	65,9 руб.	4 шт. в упаковке
5 кг	127,4 руб.	113,8 руб.	4 шт. в упаковке

Цены указаны 19.02.2015. О возможных изменениях  
спрашивайте у консультантов



1,5 кг



2,5 кг



5 кг

## ШПАТЛЕВКА ЛАТЕКСНАЯ

**Предназначена для:**  
для выравнивания бетонных, оштукатуренных и  
деревянных поверхностей.

**Расход:**  
1 кг/1-2 м<sup>2</sup>

**Срок хранения:** 12 месяцев в плотно закрытой  
таре при температуре от +6оС до +40оС.

**Рекомендации по применению:**  
поверхность, на которую наносится шпатлевка,  
необходимо тщательно очистить от пыли и грязи  
влажной кистью или щеткой, а затем  
прогрунтовать. Шпатлевку перед применением  
перемешать. С помощью шпателя заполнить  
все имеющиеся трещины, швы и другие  
дефекты, и разровнять по поверхности.  
Толщина одного слоя не более 2 мм, время  
высыхания 4 – 6 часов. После высыхания  
поверхность шлифуется наждачной бумагой  
или пемзой.

### ЦЕНЫ

в ведрах	в РОЗНИЦУ	ОПТОМ	
1,5 кг	30,5 руб.	27,6 руб.	8 шт. в упаковке
2,5 кг	53 руб.	47,1 руб.	4 шт. в упаковке
5 кг	80,6 руб.	72,2 руб.	4 шт. в упаковке

Цены указаны 19.02.2015. О возможных изменениях  
спрашивайте у консультантов



1,5 кг



2,5 кг



5 кг

## ШПАТЛЕВКА АКРИЛОВАЯ

### Предназначена для:

фасадных и других ответственных работ, в том числе во влажные помещениях, а также для работы по дереву, а также для приклеивания кафельной плитки и облегченных панелей. Имеет высокую адгезию к дереву, бетону, кирпичу, штукатурке и стеклу. Обладает атмосферо- и водостойкостью.

### Расход:

0,5 – 1,5 кг/м<sup>2</sup>

**Срок хранения:** 12 месяцев в плотно закрытой таре при температуре от -28оС до +40оС, выдерживает 5 циклов заморозки.

### Рекомендации по применению:

поверхность, на которую наносится шпатлевка, необходимо тщательно очистить от пыли и грязи влажной кистью или щеткой. Отслаивающаяся старая краска или побелка должны быть удалены. Шпатлевку желательно наносить сплошным слоем, периодически смачивая шпатель водой. Оптимальная толщина наносимого слоя шпатлевки около 1 мм, при неровной поверхности – до 2мм. При больших неровностях необходимо многослойное нанесение шпатлевки. Время высыхания при комнатной температуре и нормальной

в ведрах    в розницу    оптом

0,8 кг	23 руб.	20,4 руб.	8 шт. в упаковке
1,5 кг	37 руб.	33,4 руб.	8 шт. в упаковке
2,5 кг	62,4 руб.	55,5 руб.	4 шт. в упаковке
5 кг	108,1 руб.	93,4 руб.	4 шт. в упаковке

Цены указаны 19.02.2015. О возможных изменениях спрашивайте у консультантов



0.8 кг



1,5 кг



2,5 кг



5 кг